

Das handliche industrietaugliche Microsoft® .NET-Terminal im PDA-Design



- Klein, ergonomisch und robust
- Integrierter High-Speed-Scanner
- 3.5" CASIO-Super-LCD für Innen- und Außeneinsatz
- 250g Gewicht
- WLAN, Bluetooth, Digital-Kamera und VoIP (optional)

CASIO®

Vielseitig, leistungsfähig, robust. Die exzellente Basis für viele anspruchsvolle Branchenlösungen.

Mit Barcodescanner, Digitalkamera, Voice-over-IP-Option und einer Fülle weiterer Features, die keine Wünsche offen lassen. Vier verschiedene Modelle ermöglichen bisher ungeahnte Anwendungen in Handel, Dienstleistung oder Industrie.



Technische Daten IT-500

CPU	Intel® XScale™	400 MHz max.
Betriebssystem	Windows® CE.NET 4.1	embedded engl.
Standardsoftware	Internet Explorer 5.5, Mail, LM Win, ActiveSync via Cradle	
Speicher	RAM F-ROM	32 MB 32 MB (30 MB User Area)
Display	Casio-Super-LCD	Transfektives 16-bit TFT Farb-Touchdisplay, geeignet für Indoor- und Outdooreinsatz
	Bildschirmdiagonale Auflösung Hintergrundbeleuchtung Status LED	3,5 Zoll 240 x 320 Pixel ja ja
Scanner	Art Auflösung Entfernung Lesbare Codes	Laser Scanner, 100 Scans/Sek. 0,15 mm 40 bis 300 mm EAN, UPC, NW7, ITF, Code 39, Code 128, MSI, IATA etc.
Tastatur	16 Tasten, inkl. Funktions-, Scanner- und Triggertasten. Zusätzliche Onscreen-Tastatur	
Schnittstellen	Bluetooth IrDA Seriell	Version 1.1 (nur M30B) Version 1.0 1
Kamera	Integriert bei M30RC Effektive Auflösung Digitalzoom Daten-Formate Bildgrößen	65.536 Farben ca. 350.000 Pixel 1,0- ; 1,5- ; 2,0- ; 2,5- ; 3,0-fach BMP / JPEG (1/4, 1/8, 1/16 komp.) 640 x 480 / 426 x 320 / 320 x 240 / 213x160
Stromversorgung	Li-Ion Batterie (S,L) Betriebsdauer	900 mAh (S), 1800 mAh (L) ca. 4 bis 8 Std.
	Back-up Batterie	Ja
Betriebsdaten	Sturzschutz Spritzwasserschutzklasse Umgebungstemperatur.	1.0 m IP54 0°C bis 40°C
Abmessungen	(L x W x H)	162 x 80 x 20 mm
Gewicht	IT-500M30E IT-500M30RC	ca. 250 g ca. 280 g
WLAN	802.11.b	Voice-Over-IP (optional)

Zubehör und Optionen

Cradle		Daten-Cradle (nur USB) IT-560IOE Daten-Cradle (USB, RS-232, RS-422) IT-564IOE Cradle (nur Ladefunktion) IT-569CHGE
Adapter		Netzteil (für Cradle) AD-S42120AE Netzteil (für Ladegerät) MPC-577ADP
Ladegerät		Ladegerät (für 2 Akkus) DT-5122CHG
Car Kit		12-Volt Adapter für Fahrzeughalterung DT-827CAC Fahrzeughalterung IT-567CHGE
Akku		Lithium-Ionen Akku DT-5123BAT (small) DT-5124LBAT (large)

Modell	802.11b	Bluetooth	Kamera
IT-500M30E	—	—	—
IT-500M30B	—	✓	—
IT-500M30R	✓	—	—
IT-500M30RC	✓	—	✓